

Rezervorul de combustibil: Umplerea cu aditiv de combustibil

Scule speciale, aparate de măsură și control, precum și mijloace auxiliare necesare

t Aditiv universal pentru combustibili pentru motoare Otto -G 001 770 A2-

t Sau: Aditiv universal pentru combustibili pentru motoare Otto -G 001 780 M3-

Tabelul cu valorile de verificare și specificațiile procesului:

Indicatorul rezervei de carburant	-G 001 770 A2-		-G 001 780 M3-	
	Rezervor de 55 de litri	Rezervor de 60 de litri	Rezervor de 55 de litri	Rezervor de 60 de litri
	Autovehicule cu tracțiune față	Autovehicule cu tracțiune integrală	Autovehicule cu tracțiune față	Autovehicule cu tracțiune integrală
cca. 1/4	cca. 13 ml	cca. 15 ml	cca. 45 ml	cca. 50 ml
cca. 1/2	cca. 27 ml	cca. 30 ml	cca. 91 ml	cca. 99 ml
cca. 3/4	cca. 40 ml	cca. 45 ml	cca. 136 ml	cca. 149 ml
cca. 1/1	cca. 55 ml	cca. 60 ml	cca. 182 ml	cca. 198 ml

Punctul de întreținere este valabil numai pentru anumite țări: Respectați specificația din tabelul de întreținere!

Procedura de lucru:

– Adăugați aditiv în funcție de nivelul actual de umplere al rezervorului de benzină.



Indicație

La alte nivele de umplere în rezervor: Adăugare de aditiv universal pentru combustibil pentru motoarele Otto -G 001 770 A2- în proporție de 10 ml aditiv la 10 l combustibil. Adăugare de aditiv universal pentru combustibil pentru motoarele Otto -G 001 780 M3- în proporție de 33 ml aditiv la 10 l combustibil.